

Свет НН ССДУ 01 Флагман 30, КСС Д 120°, 6000 К



артикул 101371

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4050
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	30
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	11,0
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	250 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.7

Другие варианты исполнения

Артикул 101368	5000 К
Артикул 113408	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114749	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113409	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114750	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113410	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114751	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113411	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114752	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113412	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114753	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113413	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114754	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113414	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114755	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113415	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114756	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101369	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114741	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101370	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114742	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114743	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 114744	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113404	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114745	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113405	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114746	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113406	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114747	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113407	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114748	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113416	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114757	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113417	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114758	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113418	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114759	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113419	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114760	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113420	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114761	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113421	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114762	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113422	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114763	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113423	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114764	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 12:50.



TOP-SVET