

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 40, КСС Г 90°, 6000 К



артикул 111081

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5400
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	90
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	40
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	14,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	250 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.7

## Другие варианты исполнения

Артикул 101376	5000 К
Артикул 111074	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114773	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111075	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114774	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111076	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114775	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111077	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114776	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111078	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114777	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111079	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114778	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111080	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114779	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 114780	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101377	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114765	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101378	КСС Д 120°, 4000 К

Артикул 114766	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114767	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101379	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114768	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111070	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114769	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111071	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114770	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111072	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114771	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111073	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114772	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111082	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114781	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111083	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114782	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111084	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114783	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111085	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114784	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111086	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114785	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111087	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114786	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111088	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114787	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111089	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114788	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 23:41.*



TOP-SVET