

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 01 Флагман 50, КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло





артикул 114805

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 7088 |
|--|-----------|
| тип ксс | Л |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 3000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 141,8 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 145 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 72 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 50 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 18,3 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|--|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 300 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 3.1 |

Другие варианты исполнения

| Артикул 101384 | 5000 K |
|----------------|--------------------------------------|
| Артикул 113428 | KCC Γ 60°, 3000 K |
| Артикул 114797 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113429 | KCC Γ 60°, 4000 K |
| Артикул 114798 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113430 | KCC Γ 60°, 5000 K |
| Артикул 114799 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113431 | KCC Γ 60°, 6000 K |
| Артикул 114800 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113432 | KCC Γ 90°, 3000 K |
| Артикул 114801 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113433 | KCC Γ 90°, 4000 K |
| Артикул 114802 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113434 | KCC Γ 90°, 5000 K |
| Артикул 114803 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113435 | КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 114804 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101385 | КСС Д 120°, 3000 K |
| | |

| Артикул 114789 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101386 | КСС Д 120°, 4000 K |
| Артикул 114790 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114791 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101387 | КСС Д 120°, 6000 K |
| Артикул 114792 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113424 | KCC K 25°, 3000 K |
| Артикул 114793 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113425 | KCC K 25°, 4000 K |
| Артикул 114794 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113426 | KCC K 25°, 5000 K |
| Артикул 114795 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113427 | KCC K 25°, 6000 K |
| Артикул 114796 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113436 | КСС Л 145°, 3000 K |
| Артикул 113437 | КСС Л 145°, 4000 K |
| Артикул 114806 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113438 | КСС Л 145°, 5000 K |
| Артикул 114807 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113439 | КСС Л 145°, 6000 K |
| Артикул 114808 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113440 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 114809 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113441 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 114810 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113442 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 114811 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113443 | КСС Ш 155°, 6000 К |
| Артикул 114812 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |
| | |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 01.11.2025 06:13.

