

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 50, КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло



артикул 114806

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 6750     |
| ТИП КСС                            | Л        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 145      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 72       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт                                                 | 50        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 18,3      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное        |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 300 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 3.1            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101384 | 5000 К                                |
| Артикул 113428 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 114797 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113429 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114798 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113430 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114799 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113431 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114800 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113432 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114801 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113433 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114802 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113434 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 114803 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113435 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114804 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101385 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114789 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101386 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 114790 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114791 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101387 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114792 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113424 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114793 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113425 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114794 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113426 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114795 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113427 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114796 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113436 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114805 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113437 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 113438 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114807 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113439 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114808 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113440 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114809 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113441 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114810 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113442 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114811 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113443 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114812 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 19:45.*



TOP-SVET