

Свет НН ССДУ 01 Флагман 50, КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло



артикул 114810

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	6750
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	72
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	50
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	18,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	300 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.1

Другие варианты исполнения

Артикул 101384	5000 К
Артикул 113428	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114797	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113429	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114798	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113430	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114799	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113431	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114800	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113432	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114801	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113433	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114802	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113434	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114803	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113435	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114804	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101385	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114789	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101386	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114790	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114791	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101387	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114792	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113424	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114793	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113425	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114794	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113426	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114795	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113427	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114796	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113436	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114805	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113437	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114806	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113438	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114807	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113439	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114808	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113440	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114809	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113441	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 113442	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114811	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113443	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114812	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 18.10.2024 09:23.



TOP-SVET