

Свет НН ССДУ 01 Флагман 80, КСС Л 145°, 3000 К



артикул 111102

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	10800
ТИП КСС	Л
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	145
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	96
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	80
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	29,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	375 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.8

Другие варианты исполнения

Артикул 101408	5000 К
Артикул 111094	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114869	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111095	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114870	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111096	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114871	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111097	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114872	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111098	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114873	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111099	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114874	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111100	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114875	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111101	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114876	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101409	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114861	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101410	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114862	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114863	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101411	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114864	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111090	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114865	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111091	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114866	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111092	КСС К 25°, 5000 К
Артикул 114867	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111093	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114868	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 114877	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111103	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114878	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111104	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114879	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111105	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114880	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111106	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114881	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111107	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114882	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111108	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114883	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111109	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114884	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 13:25.



TOP-SVET