

Свет НН ССДУ 01 Флагман 90, КСС К 25°, 5000 К



артикул 113486

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	12150
ТИП КСС	К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	90
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	32,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	500 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.6

Другие варианты исполнения

Артикул 101416	5000 К
Артикул 113488	КСС Г 60°, 3000 К
Артикул 114893	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113489	КСС Г 60°, 4000 К
Артикул 114894	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113490	КСС Г 60°, 5000 К
Артикул 114895	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113491	КСС Г 60°, 6000 К
Артикул 114896	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113492	КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114897	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113493	КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114898	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113494	КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114899	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113495	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114900	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101417	КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 114885	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101418	КСС Д 120°, 4000 К
Артикул 114886	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114887	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101419	КСС Д 120°, 6000 К
Артикул 114888	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113484	КСС К 25°, 3000 К
Артикул 114889	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113485	КСС К 25°, 4000 К
Артикул 114890	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114891	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113487	КСС К 25°, 6000 К
Артикул 114892	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113496	КСС Л 145°, 3000 К
Артикул 114901	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113497	КСС Л 145°, 4000 К
Артикул 114902	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113498	КСС Л 145°, 5000 К
Артикул 114903	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113499	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114904	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113500	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114905	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113501	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114906	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113502	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114907	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113503	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114908	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 19:19.



TOP-SVET