

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 04 Корвет 120, 3000 К

артикул 101485

17 500,00 \square

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России





Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	15600			
тип ксс	Д			
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000			
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	130,0			
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120			
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds			
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	144			
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000			
Электрические характеристики				
МОЩНОСТЬ, ВТ	120			
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	43,9			
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264			
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280			

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 +40	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий	
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат	
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное	
Размеры и масса		
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	602 x 174 x 96	
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.2	

Другие варианты исполнения

Артикул 101484	5000 K	17 500,00 🛘
Артикул 101486	4000 K	17 500,00 🛘
Артикул 101487	6000 K	17 500,00 🛮

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 03.11.2025 22:49.

