

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 04 Корвет 80, 3000 К

артикул 101967

12 800,00 \square

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России





Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	10400	
тип ксс	Д	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	130,0	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
количество светодиодов, шт.	96	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	80	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	29,3	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	

176 - 280

Общие характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 +40	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий	
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат	
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное	
Размеры и масса		
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	602 x 174 x 96	
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.1	

Другие варианты исполнения

Артикул 101966	5000 K	12 800,00 🛘
Артикул 101968	4000 K	12 800,00 🛘
Артикул 101969	6000 K	12 800,00 🛮

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 10:56.

