

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 120, КСС К 25°, 3000 К



артикул 121962

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 16200 |
| ТИП КСС | К |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 3000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 135,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 25 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 144 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 120 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 43,9 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 350 x 134 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.2 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121958 | 5000 К |
| Артикул 121966 | КСС Г 60°, 3000 К |
| Артикул 121967 | КСС Г 60°, 4000 К |
| Артикул 121968 | КСС Г 60°, 5000 К |
| Артикул 121969 | КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 121970 | КСС Г 90°, 3000 К |
| Артикул 121971 | КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 121972 | КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 121973 | КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 121959 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121960 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121961 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121963 | КСС К 25°, 4000 К |
| Артикул 121964 | КСС К 25°, 5000 К |
| Артикул 121965 | КСС К 25°, 6000 К |
| Артикул 121974 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121975 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 121976 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 121977 | КСС Л 145°, 5000 К |

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121978 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 121979 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 121980 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 121981 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:32.

