

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 150, КСС Л 145°, 3000 К



артикул 121998

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 20250 |
| ТИП КСС | Л |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 3000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 135,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 145 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 180 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 150 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 54,9 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 350 x 134 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.2 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121982 | 5000 К |
| Артикул 121990 | КСС Г 60°, 3000 К |
| Артикул 121991 | КСС Г 60°, 4000 К |
| Артикул 121992 | КСС Г 60°, 5000 К |
| Артикул 121993 | КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 121994 | КСС Г 90°, 3000 К |
| Артикул 121995 | КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 121996 | КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 121997 | КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 121983 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121984 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121985 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121986 | КСС К 25°, 3000 К |
| Артикул 121987 | КСС К 25°, 4000 К |
| Артикул 121988 | КСС К 25°, 5000 К |
| Артикул 121989 | КСС К 25°, 6000 К |
| Артикул 121999 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 122000 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 122001 | КСС Л 145°, 5000 К |

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 122002 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 122003 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 122004 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 122005 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:23.

