

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 02 Стандарт 150, КСС Л 145°, 5000 К





артикул 122000

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ 21263 | | |
|--|-----------|--|
| тип ксс | Л | |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 | |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 141,8 | |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 145 | |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds | |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 180 | |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 | |
| Электрические характеристики | | |
| мощность, вт | 150 | |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 54,9 | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | | |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 | |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 | |

Общие характеристики

| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|--|-----------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ | 750 x 350 x 134 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.2 |

Другие варианты исполнения

| Артикул 121990 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 121991 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 121992 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 121993 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 121994 КСС Г 90°, 3000 К |
|--|
| Артикул 121992 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 121993 КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 121993 КСС Г 60°, 6000 К |
| |
| Артикул 121994 КСС Г 90°, 3000 К |
| |
| Артикул 121995 КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 121996 КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 121997 КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 121983 КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121984 КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121985 КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121986 КСС К 25°, 3000 К |
| Артикул 121987 КСС К 25°, 4000 К |
| Артикул 121988 КСС К 25°, 5000 К |
| Артикул 121989 КСС К 25°, 6000 К |
| Артикул 121998 КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121999 КСС Л 145°, 4000 К |

| Артикул 122001 | КСС Л 145°, 5000 K |
|----------------|--------------------|
| Артикул 122002 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 122003 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 122004 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 122005 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 07:48.

