

# Свет НН ССДУ 02 Стандарт 40, КСС Г 60°, 6000 К



артикул 121801

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 5400     |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 60       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 48       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 40        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 14,6      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |             |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1        |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Сталь       |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Пластик     |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное  |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 485 x 245 x 93 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 3.8            |

## Другие варианты исполнения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121790 | 5000 К             |
| Артикул 121798 | КСС Г 60°, 3000 К  |
| Артикул 121799 | КСС Г 60°, 4000 К  |
| Артикул 121800 | КСС Г 60°, 5000 К  |
| Артикул 121802 | КСС Г 90°, 3000 К  |
| Артикул 121803 | КСС Г 90°, 4000 К  |
| Артикул 121804 | КСС Г 90°, 5000 К  |
| Артикул 121805 | КСС Г 90°, 6000 К  |
| Артикул 121791 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121792 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121793 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121794 | КСС К 25°, 3000 К  |
| Артикул 121795 | КСС К 25°, 4000 К  |
| Артикул 121796 | КСС К 25°, 5000 К  |
| Артикул 121797 | КСС К 25°, 6000 К  |
| Артикул 121806 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121807 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 121808 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 121809 | КСС Л 145°, 5000 К |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121810 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 121811 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 121812 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 121813 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 16:29.*

