

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 40, КСС Ш 155°, 3000 К



артикул 121810

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 5400 |
| ТИП КСС | Ш |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 3000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 135,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 155 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 48 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 40 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 14,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 485 x 245 x 93 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 3.8 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121790 | 5000 К |
| Артикул 121798 | КСС Г 60°, 3000 К |
| Артикул 121799 | КСС Г 60°, 4000 К |
| Артикул 121800 | КСС Г 60°, 5000 К |
| Артикул 121801 | КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 121802 | КСС Г 90°, 3000 К |
| Артикул 121803 | КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 121804 | КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 121805 | КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 121791 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121792 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121793 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121794 | КСС К 25°, 3000 К |
| Артикул 121795 | КСС К 25°, 4000 К |
| Артикул 121796 | КСС К 25°, 5000 К |
| Артикул 121797 | КСС К 25°, 6000 К |
| Артикул 121806 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121807 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 121808 | КСС Л 145°, 5000 К |

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121809 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 121811 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 121812 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 121813 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.12.2024 09:03.

