

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 50, КСС Г 60°, 3000 К



артикул 121822

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 6750 |
| ТИП КСС | Г |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 3000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 135,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 60 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 60 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 50 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 18,3 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 485 x 245 x 93 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 3.8 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121814 | 5000 К |
| Артикул 121823 | КСС Г 60°, 4000 К |
| Артикул 121824 | КСС Г 60°, 5000 К |
| Артикул 121825 | КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 121826 | КСС Г 90°, 3000 К |
| Артикул 121827 | КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 121828 | КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 121829 | КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 121815 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121816 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121817 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121818 | КСС К 25°, 3000 К |
| Артикул 121819 | КСС К 25°, 4000 К |
| Артикул 121820 | КСС К 25°, 5000 К |
| Артикул 121821 | КСС К 25°, 6000 К |
| Артикул 121830 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121831 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 121833 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 121832 | КСС Л 145°, 5000 К |

| | |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121834 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 121835 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 121836 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 121837 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 16:24.

