

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 02 Стандарт 50, КСС К 25°, 4000 К

артикул 121819

8 308,00 □

7893,00

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России





Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 7088 |
|------------------------------------|----------|
| тип ксс | K |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 141,8 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 25 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 60 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| мощность, вт | 50 |
|--|------|
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 18,3 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |

| НАПРЯЖЕНИЕ ПИ | ІТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
|--|----------------------------|----------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | | 176 - 280 |
| Общие характ | еристики | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | | IP67 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | | -65 +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | | Консольное |
| Размеры и ма | cca | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ | | 485 x 245 x 93 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | | 3.8 |
| Другие вар | ианты исполнения | |
| Артикул 121814 | 5000 K | 7 180,00 🛘 |
| Артикул 121822 | КСС Г 60°, 3000 К | 7 893,00 🛘 |
| Артикул 121823 | КСС Г 60°, 4000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121824 | КСС Г 60°, 5000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121825 | KCC L 60° 6000 K | 7 893 00 □ |

| | | · |
|----------------|--------------------|------------|
| Артикул 121822 | КСС Г 60°, 3000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121823 | КСС Г 60°, 4000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121824 | КСС Г 60°, 5000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121825 | КСС Г 60°, 6000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121826 | КСС Г 90°, 3000 К | 7 893,00 🛘 |
| Артикул 121827 | КСС Г 90°, 4000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121828 | КСС Г 90°, 5000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121829 | КСС Г 90°, 6000 К | 7 893,00 🛘 |
| Артикул 121815 | КСС Д 120°, 3000 К | 7 180,00 🛘 |
| Артикул 121816 | КСС Д 120°, 4000 К | 7 180,00 🛘 |
| Артикул 121817 | КСС Д 120°, 6000 К | 7 180,00 🛘 |
| Артикул 121818 | KCC K 25°, 3000 K | 7 893,00 □ |
| Артикул 121820 | KCC K 25°, 5000 K | 7 893,00 □ |
| Артикул 121821 | KCC K 25°, 6000 K | 7 893,00 🛘 |
| | | |

| Артикул 121830 | КСС Л 145°, 3000 К | 7 893,00 🛘 |
|----------------|--------------------|------------|
| Артикул 121831 | КСС Л 145°, 4000 K | 7 893,00 □ |
| Артикул 121833 | КСС Л 145°, 5000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121832 | КСС Л 145°, 5000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121834 | КСС Ш 155°, 3000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121835 | КСС Ш 155°, 4000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121836 | КСС Ш 155°, 5000 К | 7 893,00 □ |
| Артикул 121837 | КСС Ш 155°, 6000 К | 7 893,00 □ |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 07.12.2025 07:26.

