

# Свет НН ССДУ 02 Стандарт 50, КСС Ш 155°, 4000 К



артикул 121835

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 6750     |
| ТИП КСС                            | Ш        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 155      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 60       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 50        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 18,3      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |             |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1        |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Сталь       |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Пластик     |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное  |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 485 x 245 x 93 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 3.8            |

## Другие варианты исполнения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121814 | 5000 К             |
| Артикул 121822 | КСС Г 60°, 3000 К  |
| Артикул 121823 | КСС Г 60°, 4000 К  |
| Артикул 121824 | КСС Г 60°, 5000 К  |
| Артикул 121825 | КСС Г 60°, 6000 К  |
| Артикул 121826 | КСС Г 90°, 3000 К  |
| Артикул 121827 | КСС Г 90°, 4000 К  |
| Артикул 121828 | КСС Г 90°, 5000 К  |
| Артикул 121829 | КСС Г 90°, 6000 К  |
| Артикул 121815 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121816 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121817 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121818 | КСС К 25°, 3000 К  |
| Артикул 121819 | КСС К 25°, 4000 К  |
| Артикул 121820 | КСС К 25°, 5000 К  |
| Артикул 121821 | КСС К 25°, 6000 К  |
| Артикул 121830 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121831 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 121832 | КСС Л 145°, 5000 К |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121833 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 121834 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 121836 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 121837 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 25.11.2024 00:55.*

