

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 70, КСС Г 90°, 3000 К



артикул 121874

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 9450 |
| ТИП КСС | Г |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 3000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 135,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 90 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 84 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 70 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 25,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Пластик |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 612 x 287 x 120 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 4.6 |

Другие варианты исполнения

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| Артикул 121862 | 5000 К | 9 275,00 ₽ |
| Артикул 121870 | КСС Г 60°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121871 | КСС Г 60°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121872 | КСС Г 60°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121873 | КСС Г 60°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121875 | КСС Г 90°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121876 | КСС Г 90°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121877 | КСС Г 90°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121863 | КСС Д 120°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121864 | КСС Д 120°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121865 | КСС Д 120°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121866 | КСС К 25°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121867 | КСС К 25°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121868 | КСС К 25°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121869 | КСС К 25°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121878 | КСС Л 145°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121879 | КСС Л 145°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121880 | КСС Л 145°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121881 | КСС Л 145°, 5000 К | Цена по запросу |

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| Артикул 121882 | КСС Ш 155°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121883 | КСС Ш 155°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121884 | КСС Ш 155°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 121885 | КСС Ш 155°, 6000 К | Цена по запросу |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 01:42.

