

# Уличный светодиодный светильник

## Свет НН ССДУ 02 Стандарт 80, КСС Л

### 145°, 5000 К



артикул 121904

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 11340    |
| ТИП КСС                            | Л        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ             | 141,8    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 145      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 96       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, ВТ   | 80        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 29,3      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |             |
|---|-------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP67        |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1        |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Сталь       |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Пластик     |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное  |

### Размеры и масса

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ | 612 x 287 x 120 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 4.6             |

### Другие варианты исполнения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121886 | 5000 К             |
| Артикул 121894 | КСС Г 60°, 3000 К  |
| Артикул 121895 | КСС Г 60°, 4000 К  |
| Артикул 121896 | КСС Г 60°, 5000 К  |
| Артикул 121897 | КСС Г 60°, 6000 К  |
| Артикул 121898 | КСС Г 90°, 3000 К  |
| Артикул 121899 | КСС Г 90°, 4000 К  |
| Артикул 121900 | КСС Г 90°, 5000 К  |
| Артикул 121901 | КСС Г 90°, 6000 К  |
| Артикул 121887 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121888 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121889 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121890 | КСС К 25°, 3000 К  |
| Артикул 121891 | КСС К 25°, 4000 К  |
| Артикул 121892 | КСС К 25°, 5000 К  |
| Артикул 121893 | КСС К 25°, 6000 К  |
| Артикул 121902 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121903 | КСС Л 145°, 4000 К |

---

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121905 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 121906 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 121907 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 121908 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 121909 | КСС Ш 155°, 6000 К |

---

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.01.2026 17:48.*



TOP-SVET