

# Свет НН ССДУ 02 Стандарт 90, КСС Г 90°, 5000 К



артикул 121924

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 12150    |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 90       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 108      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 90        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 32,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |             |
|---|-------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1        |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Сталь       |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Пластик     |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное  |

## Размеры и масса

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 350 x 134 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 6.2             |

## Другие варианты исполнения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121910 | 5000 К             |
| Артикул 121918 | КСС Г 60°, 3000 К  |
| Артикул 121919 | КСС Г 60°, 4000 К  |
| Артикул 121920 | КСС Г 60°, 5000 К  |
| Артикул 121921 | КСС Г 60°, 6000 К  |
| Артикул 121922 | КСС Г 90°, 3000 К  |
| Артикул 121923 | КСС Г 90°, 4000 К  |
| Артикул 121925 | КСС Г 90°, 6000 К  |
| Артикул 121911 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 121912 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 121913 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 121914 | КСС К 25°, 3000 К  |
| Артикул 121915 | КСС К 25°, 4000 К  |
| Артикул 121916 | КСС К 25°, 5000 К  |
| Артикул 121917 | КСС К 25°, 6000 К  |
| Артикул 121926 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 121927 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 121928 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 121929 | КСС Л 145°, 5000 К |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Артикул 121930 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 121931 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 121932 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 121933 | КСС Ш 155°, 6000 К |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 19:22.*

